



Capsule per spumante



Caratteristiche generali

Corpo della capsula:

Materia prima:

- alluminio ricotto con spessore variabile da 20 a 35 micron (tolleranza $\pm 4\%$). Liscio o goffrato;
- polilaminato (alluminio-polietilene-alluminio) con spessore variabile da 48 a 100 micron (tolleranza $\pm 4\%$). Liscio o goffrato.

Colori:

- in base alla nostra cartella colori o in base alla richiesta del cliente (per quantità minime da definire); disponibili nelle finiture: satinato, lucido, opaco e perlato.

Stampe:

- stampe in rotocalco o flexografia, fino a 4 colori oltre quello di fondo;
- stampa con lamina a caldo, piana e/o a rilievo fino a 3 colori oltre quello di fondo.

Testa della capsula:

Materia prima:

- disco di alluminio standard con spessore di 45 micron (tolleranza $\pm 4\%$);
- disco di alluminio sovradimensionato con spessore di 65 micron (tolleranza $\pm 4\%$).

Stampe:

- stampe in rotocalco o flexografia, fino a 4 colori oltre quello di fondo;
- stampa con lamina a caldo, piana e/o a rilievo fino a 1 colore oltre quello di fondo.

Optionals

Optionals:

- linea d'indebolimento perforata singola o doppia per apertura facilitata;
- finestrelle perforate;
- grecatura (cannellaggio);
- strip orizzontale con linguetta in pvc o alluminio colorato;
- strip a 'farfalla';
- strip di apertura a doppia linea di intagli, con linguetta di strappo ricavata sul materiale;
- medaglione.

Dimensioni

- diametro: da 30mm a 36mm;
- lunghezza: da 65mm a 150mm;
- conicità: 1/6 - 1/7 - 1/8 - 1/10 - 1/12.

Utilizzo

- Chiusura bottiglie di vino spumante con gabbietta fermatappo, con distribuzione automatica e/o manuale.
- Imballo in scatole di cartone contenenti circa 2.000 pezzi (quantità variabile secondo la dimensione delle capsule) in stecche con passo tra le capsule di 8 o 10 mm l'una dall'altra, affiancate e su più piani; le scatole vengono pallettizzate con europallets e protette con film estensibile.